

## DB-WAX und DB-WaxFF

ID (mm)	Länge (m)	Film (µm)	Temperaturbereich (°C)	7"-Käfig	5"-Käfig	7890/6890 LTM-Modul	5975T LTM Toroid
<b>DB-WAX</b>							
0,18	10	0,18	20 bis 250/260	121-7012		121-7012LTM	
	20	0,18	20 bis 250/260	121-7022	121-7022E	121-7022LTM	
		0,30	20 bis 240/250	121-7023	121-7023E	121-7023LTM	
	40	0,18	20 bis 250/260	121-7042	121-7042E		
		0,30	20 bis 240/250	121-7043			
0,20	25	0,20	20 bis 250/260	128-7022		128-7022LTM	
	30	0,20	20 bis 250/260	128-7032		128-7032LTM	
	50	0,20	20 bis 250/260	128-7052			
0,25	15	0,25	20 bis 250/260	122-7012	122-7012E	122-7012LTM	
		0,50	20 bis 240/250	122-7013		122-7013LTM	
	30	0,15	20 bis 250/260	122-7031		122-7031LTM	
		0,25	20 bis 250/260	122-7032	122-7032E	122-7032LTM	
		0,50	20 bis 240/250	122-7033	122-7033E	122-7033LTM	222-7033LTM
	60	0,15	20 bis 250/260	122-7061			
		0,25	20 bis 250/260	122-7062	122-7062E		
0,32	15	0,25	20 bis 250/260	123-7012		123-7012LTM	
		0,50	20 bis 240/250	123-7013		123-7013LTM	
	30	0,15	20 bis 250/260	123-7031		123-7031LTM	
		0,25	20 bis 250/260	123-7032	123-7032E	123-7032LTM	
		0,50	20 bis 240/250	123-7033	123-7033E	123-7033LTM	
	60	0,25	20 bis 250/260	123-7062			
		0,50	20 bis 240/250	123-7063	123-7063E		
0,45	30	0,85	20 bis 230/240	124-7032		124-7032LTM	
0,53	15	0,50	20 bis 230/240	125-7017		125-7017LTM	
		1,00	20 bis 230/240	125-7012	125-7012E	125-7012LTM	
	30	0,25	20 bis 230/240	125-7031		125-7031LTM	
		0,50	20 bis 230/240	125-7037		125-7037LTM	
		1,00	20 bis 230/240	125-7032	125-7032E	125-7032LTM	
	60	1,00	20 bis 230/240	125-7062	125-7062E		
<b>DB-WaxFF</b>							
0,10	20	0,20	20 bis 240/250	127-7023FF			

Agilent J&W High Efficiency GC-Säulen werden mit Beschreibungen und Bestellnummern in Schrägschrift angezeigt.