

Kapillarsäulen-Ferrulen für die meisten Säulenmarken, u. a. DB- und HP-Säulen

Säulen-ID (mm)	Ferrule, nom. ID	Kurze Graphit-Ferrule Best.-Nr.	Kurze Vespel-Ferrule Best.-Nr.	85 % Vespel/15 % Graphit Kurze Ferrule, Best.-Nr.	Vorkonditionierte lange Ferrule, 85 % Graphit/15 % Vespel für MSD-Verbindung
0,1-0,25	0,4	500-2114	5181-3322	5181-3323	5062-3508
0,32	0,5	5080-8853	5062-3513	5062-3514	5062-3506
0,45	0,8	500-2118	5062-3511	5062-3512	5062-3538
0,53	0,8	500-2118	5062-3511	5062-3512	5062-3538
Ohne Bohrung				5190-4054	5181-3308

Kapillarsäulen-Ferrulen – für CP, VF und Select Säulen

Säulen-ID (mm)	VF, Select und CP Säulenmarken	Ferrule, nom. ID	Kurze Graphit-Ferrule Best.-Nr.	Kurze Vespel-Ferrule Best.-Nr.	85 % Vespel/15 % Graphit Kurze Ferrule	Vorkonditionierte lange Ferrule, 85 % Graphit/15 % Vespel, für MSD*
0,025-0,05	CP, VF, Select	0,4	500-2114	5062-3515	5062-3516	5062-3507
0,075	CP, VF, Select	0,4	500-2114	5062-3515	5062-3516	5062-3507
0,1-0,25	CP, VF, Select	0,5	5080-8853	5062-3513	5062-3514	5062-3508
0,32	CP, VF, Select	0,5	5080-8853	5062-3513	5062-3514	5062-3508
	CP-Silica, PLOT	0,8	500-2118	5062-3511	5062-3512	5062-3538
0,53	CP, VF, Select	0,8	500-2118	5062-3511	5062-3512	5062-3538
Ohne Bohrung					5190-4054	5181-3308

*Diese Ferrulen werden für GC/MS empfohlen.

Weitere Informationen zur Auswahl der Kapillarsäulen-Ferrulen finden Sie in unserer CrossLab Angebotspalette. Siehe Seite 143.



Vespel-Ferrulen, 5181-3322



Graphit-Ferrulen, 5080-8853



Vespel/Graphit-Ferrulen, 5062-3514