



Spülventileinheit, G1311-60009



Spülventileinheit, G4280-60061



PTFE-Fritten, 01018-22707

Spülventile

Beschreibung	Anschluss	Best.-Nr.
Spülventil mit PTFE-Fritte, 400 bar	Für G1310A, G1311A, G1312A, G1376A, G2226A	G1311-60009
Spülventil mit PTFE-Fritte	Für 1120	G4280-60031
Spülventil mit PTFE-Fritte	Für G1311C, G1312C, 1220	G4280-60061
Spülventil mit PTFE-Fritte	Für G1310B, G1311B, G1312B, G4302A	G1312-60061
PTFE-Fritte	Für G1310A, G1311A, G1312A, G1376A, G2226A, 1120, 1220, G1310B, G1311B, G1312B, G1311C, G1312C, G4202A	01018-22707
Dichtungskappe	Nicht geeignet für Auslasskugelventile mit integrierter Dichtung	5067-4728
Dichtung für Spülventil	Für 1120	0905-1192
Stellantrieb für Spülventil	Für 1120	G4280-60033
Bioinertes Spülventil	Für G5611A	G5611-60061
Rotordichtung, 5 Positionen/7 Kanäle	Für G4220A, G4220B	5068-0005
Stator, 5 Positionen/7 Kanäle	Für G4220A, G4220B	5068-0004
Mehrzweck-Ventilkopf	Für G4204A	5067-4174
Stator für Mehrzweck-Ventilkopf 5067-4174	Für G4204A	5068-0122
Rotor für Mehrzweck-Ventilkopf 5067-4174	G4204A	5068-0123
Edelstahl-Filtereinheit mit PEEK-Ring, 2 µm Porengröße	Für G1361A	5022-2192
Gabelschlüssel, 14 mm	Entfernen des Spülventils	8710-1924



TIPP

Informationen zur Wartung finden Sie unter www.agilent.com/chem/LCmaintenancenotes