Centrifuge 5804/5804 R und 5810/5810 R

Technische Spezifikationen				
Modell	**5804**	**5804 R**	**5810**	**5810 R**
Max. RZB mit Festwinkelrotor	20.913 × g	20.913 × g	20.913 × g	20.913 × g
Max. RZB mit Ausschwingrotor	4.500 × g	4.500 × g	4.500 × g	4.500 × g
Max. RZB mit Plattenrotor	2.250 × g	2.250 × g	3.486 × g	3.486 × g
Drehzahl	200 – 14.000 rpm (10 rpm Schritte)	200 – 14.000 rpm (10 rpm Schritte)	200 – 14.000 rpm (10 rpm Schritte)	200 – 14.000 rpm (10 rpm Schritte)
Max. Kapazität	4 × 250 mL/ 2 × 5 MTP	4 × 250 mL/ 2 × 5 MTP	4 × 750 mL/4 × 4 MTP	4 × 750 mL/4 × 4 MTP
Anlauf-/Abbremsrampe	10/10	10/10	10/10	10/10
Anzahl der Programme	35 benutzerdefinierte Programme	35 benutzerdefinierte Programme	35 benutzerdefinierte Programme	35 benutzerdefinierte Programme
Timer	1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin	1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin	1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin	1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin
Temperatureinstellbereich	–	-9 °C bis 40 °C	–	-9 °C bis 40 °C
Geräuschentwicklung				
Rotor S-4-104 (4x750 mL)	–	–	<59 dB(A)	<56 dB(A)
Rotor S-4-72 (4x250 mL)	<62 dB(A)	<58 dB(A)	–	–
Rotor FA-45-6-30 (6x50 mL)	<55 dB(A)	<54 dB(A)	<56 dB(A)	<55 dB(A)
Max. Leistungsaufnahme	900 W	1.650 W	900 W	1.650 W
Abmessungen (B × T × H)	47 × 55 × 34 cm	64 × 55 × 34 cm	54 × 61 × 35 cm	70 × 61 × 35 cm
Stellfläche (Abmessungen ohne Frontteil, BxT)	47 × 50 cm	64 × 50 cm	54 × 54 cm	70 × 54 cm
Höhe (mit geöffnetem Deckel)	74 cm	74 cm	80 cm	80 cm
Gewicht ohne Zubehör	55 kg	80 kg	68 kg	99 kg

Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Centrifuge 5804, nicht gekühlt, ohne Rotor, Folientastatur, 230 V/50 – 60 Hz	5804 000.010	3.410,00 €
Centrifuge 5804 R, gekühlt, ohne Rotor, Folientastatur, 230 V/50 – 60 Hz	5805 000.010	6.060,00 €
Centrifuge 5810, nicht gekühlt, ohne Rotor, Folientastatur, 230 V/50 – 60 Hz	5810 000.010	4.478,00 €
Centrifuge 5810 R, gekühlt, ohne Rotor, Folientastatur, 230 V/50 – 60 Hz	5811 000.015	7.506,00 €

↗ Bestellinformationen für andere Spannungsoptionen ab Seite 434

www.eppendorf.com/centrifuge58xx-video

i Mehr Informationen unter www.eppendorf.com/centrifugation

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zzgl. USt.
Technische Änderungen vorbehalten.

Rollcontainer

Beschreibung
Wenn in Ihrem Labor der Platz knapp ist, gibt Ihnen der Rollcontainer von Eppendorf die Freiheit und Flexibilität, Ihre Centrifuge 5804/5804 R oder 5810/5810 R dort zu nutzen, wo sie benötigt wird. Verwenden Sie den Rollcontainer als zusätzliche Abstellfläche, wenn auf dem Labortisch nicht genügend Platz ist, oder um die Zentrifuge in ein anderes Labor zu transportieren. Der Auszug des Containers bietet zusätzlichen Stauraum für Rotoren und Adapter.

Produktmerkmale
> Bei geschlossener Zentrifuge passt der Rollcontainer unter Standard-Labortische mit 90 cm Arbeitshöhe.
> Mit 4 Laufrollen (2 arretierbar) und Auszug
> Maße (B × T × H): 70 × 62 × 45 cm

www.eppendorf.com/cabinet-video

Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Rollcontainer, für Centrifuge 5804/5804 R und 5810/5810 R	5821 020.010	1.786,00 €

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · Peter-Henlein-Str. 2 50389 · Wesseling-Berzdorf · Germany · Tel. +49 2232 418-0 · Fax +49 2232 418-155 ·
www.eppendorf.de · vertrieb@eppendorf.de · Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria · Tel. +43 1 890 13 64-0 · Fax +43 1 890 13 64-20 · www.eppendorf.at